

Ficha de dados técnicos

1707 siapar



Status:	Ok
Aprovação:	19.05.2022

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Sectores principais:	Produção de móveis Construindo interiores
Outros sectores:	Pedra






Perfil do produto	
Tipo de grão:	carbeto de silício
Granulometria (total):	16; 24; 36 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Y, algodão P016 – P036
Tipo de distribuição:	mecânico fechado P016 – P036
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	





Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado
Durabilidade:	8 - longa
Acabamento:	3 - suficiente
Flexibilidade:	4 - rígido
Força de compressão:	
	- siafast

Vantagens	
Construindo interiores:	- Totalmente apropriado para o lixamento rotativo - Troca mais rápida e segura de abrasivo graças ao sistema siafast de fixação - Performance e vida útil muito elevadas em utilizações exigentes
Produção de móveis:	- Totalmente apropriado para o lixamento rotativo - Troca mais rápida e segura de abrasivo graças ao sistema siafast de fixação - Performance e vida útil muito elevadas em utilizações exigentes

Aplicações	
Construindo interiores:	- Polir ou desbastar superfícies - Polimento fino de superfícies
Produção de móveis:	- Desbastar gesso, pedra e concreto - Desbastar tintas, verniz antigo e impermeabilizantes - Lixamento de madeira maciça - Frisar placas isolantes

Material		
Construindo interiores:	<p>Concreto</p> <p>Madeira</p> <p>Madeira</p> <p>Tinta velha</p> <p>Verniz velho</p>	<p>○ Plástico</p> <p>○ Concreto</p> <p>● Madeira macia</p> <p>● Madeira dura</p> <p>● Tinta velha</p> <p>● Verniz velho</p>
Produção de móveis:	<p>Madeira maciça</p> <p>Madeira maciça</p> <p>Materiais sintéticos</p> <p>Minerais</p> <p>Revestimentos</p> <p>Revestimentos</p>	<p>● Madeira macia</p> <p>● Madeira dura</p> <p>○ Plástico</p> <p>○ Concreto</p> <p>● Verniz velho</p> <p>● Tinta velha</p>

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	<p>- Rolos de tecido</p> <p>- Jumbolino</p> <p>- Rolos de papel</p> <p>- Rolos econômicos</p>
	Tiras	<p>- Tiras siafast</p> <p>- Tiras diversas</p>
	Delta e polígonos	<p>- Delta e polígonos</p>
	Discos	<p>- Discos granulados de ambos os lados</p> <p>- Discos siafast</p> <p>- Discos diversos</p>
	Cintas	<p>- Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)</p>

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	ESMERILHADEIRA
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira excêntrica/lixadeira rotativa
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira Delta
	Lixamento manual	Lixamento manual com bloco para lixar
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento de metal
Recomendação de lixamento:	

Ficha de dados técnicos

1707 siapar



Detalhes

Recomendação de segurança:

Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)
- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA
- Utilização de proteção ocular e facial
- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações

Claim:

Para um máximo rendimento no lixamento rotativo exigente em gesso, pedra e tinta velha

Copy:

Quando se trata de libertar madeira de gesso, pedra, concreto, verniz antigo e impermeabilizantes, o 1707 siapar mostra toda a sua força: elevada potência e durabilidade nas utilizações exigentes.

Material de imagem:

Product Top View (PTV)

Parte da frente:

ID

Parte de trás:

ID

Imagem da aplicação

Construindo interiores:

ID 275

Produção de móveis:

ID 275

Show do produto:

Macro fotografia:

Imagem da embalagem:

Imagem do grupo de produtos:

ID 1632

- Aplicação principal
- Aplicação secundária