

Stato:	Ok
Approvazione:	09.08.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili Carpenteria metallica
Altri settori:	Pannelli Parquet

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):	60-220	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Carta G	
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa	P060 – P100 P120 – P220
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:	TopTec	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	- TopTec
Durata:	
Finitura:	
Flessibilità:	
Pressione di appoggio:	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura priva di segni di battute, grazie alla giunzione del nastro senza sovrappessore - Basse sollecitazioni sui tamponi di levigatura - Prodotto di resistenza e stabilità superiori

Impieghi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura intermedia - Finitura - Levigatura intermedia di pannelli (levigatura a tampone) - Levigatura intermedia di pannelli MDF, truciolari e in masonite (levigatura a tampone) - Livellamento prima della verniciatura diretta

Materiali		
Produzione di mobili:	Laminati Legno massiccio Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materie plastiche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Laminato HPL ○ Legno duro ● Pannello in masonite ● Pannello MDF ● Pannello truciolare ● Materiale in legno ○ Pannello in fibra minerale ○ Sostanze minerali

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	<ul style="list-style-type: none"> - Jumbolino - Rotoli Jumbo
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolo di danni in caso di frequenti cambi del nastro - Non lavabile - Maneggevolezza del nastro problematica con larghezze > 2800 mm
Consigli per la levigatura:	<ul style="list-style-type: none"> - Per nastri segmentati oltre i 1,600 mm di larghezza: utilizzare un ausilio di montaggio - Rischio di formazione di pieghe in caso di elevata umidità atmosferica
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Scheda tecnica

1718 siapan



Per comunicazioni			
Claim:	Il nastro carta professionale per risultati di levigatura perfetti, senza battute		
Copy:	La serie speciale per la levigatura o per la levigatura intermedia di pannelli in MDF, pannelli di fibre dure e pannelli in masonite: grazie alla giunzione senza sovrappessore, il 1718 siapan garantisce una qualità superficiale perfetta, esente da battute.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 1486
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8165

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario