

# Technisches Datenblatt

1719 sialac



Status:	Ok
Freigabe:	07.08.2025

<b>Klassifizierung</b>	
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion
Weitere-Industrien:	Küchen Parkett Fenster, Türen

<b>Produktprofil</b>	
Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich (gesamt):	220-320; 400-800
Unterlage:	E-Papier (FSC-zertifiziert)
Streuart:	elektrostatisch offen
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	Stearat
Ausrüstung:	TopTec

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologie</b>
Abtragsleistung:	6 - mittel	- Stearat - TopTec
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	10 - sehr gut	
Flexibilität:		
Anpressdruck:		

<b>Vorteile</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der weiche Aufbau und die flexible Bindung garantieren feinste Oberflächen</li> <li>- Geringes Zusetzen dank offener Streuung</li> <li>- Flexible, anpassungsfähige E-Papier Unterlage</li> <li>- Perfekte Oberfläche dank TopTec</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschleifen von Grundierungen</li> <li>- Feinschleifen von Füller</li> <li>- Zwischenschleifen von Lacken</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschichtungen</li> <li>Beschichtungen</li> <li>Beschichtungen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wasserlack</li> <li>○ PUR-Lack</li> <li>○ NC-Lack</li> </ul>

# Technisches Datenblatt

1719 sialac



Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Bänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Breitbänder (Breite: ab 400 mm)</li> <li>- Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)</li> </ul>

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Querbandschliff
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:  <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives)</li> <li>- Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen</li> </ul>

Kommunikation			
Claim:	Beste Oberflächengüte auf weichen Lacken		
Copy:	Höchste Oberflächenqualität wird mit 1719 sialac erreicht. Die zusätzliche Stearatbeschichtung führt zu verlängerter Lebensdauer bei gleichbleibendem Schleifresultat.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 8754
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:	ID 12283	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung