Fiche technique
1719 sialac

Statut:	Ok
Validation:	07.08.2025

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles
Autres industries:	Cuisines Parquet Fenêtres, portes

Profil de produit		
Type de grain:	Carbure de silicium	
Granulométrie (complet):	220-320; 400-800	P220 – P800 FEPA P / ISO 6344
Support:	Papier E (FSC™-certifié)	
Epandage:	Électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	
Traitement:	TopTec	

Propriétés		**Technologie**
Rendement de ponçage:	6 - moyenne	- Stearat - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	10 - très bonne	
Flexibilité:		
Pression d'appui:		

Avantages	
Fabrication de meubles:	- La structure tendre et le liant flexible garantissent une bonne finition - Faible encrassement grâce à l'épandage ouvert - Support en papier E flexible avec bonne capacité d'adaptation - Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec

Applications	
Fabrication de meubles:	- Ponçage de primaires et de couches de fond - Ponçage finition d'apprêts - Égrenage des vernis

Matière		
Fabrication de meubles:	Revêtements	● Vernis et laques à l'eau
	Revêtements	○ Vernis polyuréthane
	Revêtements	○ Laque nitrocellulose

Fiche technique
1719 sialac

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande d'appui large
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande transversale
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales

Communications			
Réclamation:	Une qualité de surface parfaite pour les laques souples		
Copie:	L'abrasif 1719 sialac permet d'obtenir une très bonne qualité de surface. Son revêtement stéarate prolonge la durée de vie sans réduire les performances.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID 8765 ID 8764
	Photo application	Fabrication de meubles:	ID 8754
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12283

● Application principale
○ Application secondaire