

Stato:	Ok
Approvazione:	07.08.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Cucine Parquet Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):	220-320; 400-800	P220 – P800 FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica aperta	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	
Equipaggiamento:	TopTec	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	6 - media
Durata:	8 - lunga
Finitura:	10 - ottima
Flessibilità:	
Pressione di appoggio:	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - La struttura morbida ed il legante flessibile garantiscono superfici finissime - Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta - Supporto in carta E flessibile e adattabile - Superfici perfette, grazie a TopTec

Impieghi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura di fondi - Levigatura di fondi catalizzati - Levigatura intermedia di vernici

Materiali		
Produzione di mobili:	Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> ● Vernice all'acqua ○ Vernice PUR ○ Vernice nitrocellulosa

Scheda tecnica

1719 sialac



Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Nastri	<ul style="list-style-type: none">- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro trasversale
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none">- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA

Per comunicazioni			
Claim:	La migliore qualità della superficie su vernici morbide		
Copy:	La qualità superficiale ottimale si ottiene con 1719 sialac. Il rivestimento supplementare in stearato assicura una maggiore durata e risultati di levigatura costantemente elevati.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 8754
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12283

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario