

Estado:	Ok
Aprobación:	13.08.2019

<b>Clasificación</b>	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Construcciones interiores
Otras industrias:	

<b>Perfil de producto</b>	
Tipo de grano:	óxido de aluminio
Granulometría (total):	40-240 FEPA P / ISO 6344
Base:	papel C
Recubrimiento:	cerrado
Encolado:	Cola animal
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

<b>Propiedades</b>		<b>Tecnología</b>
Capacidad de abrasión:	6 - media	
Resistencia:	5 - media	
Acabado:	5 - promedio	
Flexibilidad:	6 - media	
Presión de aplicación:	6 - media	

<b>Ventajas</b>	
Construcciones interiores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Producto todoterreno económico para el lijado de madera</li> <li>- Puede plegarse y cortarse al formato deseado</li> <li>- Ideal para el lijado manual</li> </ul>

<b>Aplicaciones</b>	
Construcciones interiores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lijado de zonas oxidadas</li> <li>- Lijado de esmaltes, pinturas y manchas antiguas</li> <li>- Lijado de pinturas y barnices antiguos</li> <li>- Lijado de astillas de madera</li> <li>- Lijado de tablonos</li> <li>- Lijado de terrazas de madera y bordes de piscina</li> <li>- Amolado de pintura agrietada o mal adherida</li> <li>- Rectificado o lijado de superficies</li> <li>- Rectificado de superficies enmasilladas</li> <li>- Rectificado de superficies para una mejor adherencia de la pintura</li> <li>- Pulido de superficies</li> <li>- Rectificado de irregularidades</li> <li>- Rectificado de tabiques ligeros</li> <li>- Estructuración de vigas de madera</li> </ul>

<b>Materiales</b>		
Construcciones interiores:	Madera	Madera
	Barniz viejo	Barniz viejo
	Madera	Madera maciza

<b>Formas de confección</b>	Confección superior	Confección inferior
	hojas	- Hojas estándar

<b>Aplicación</b>	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado portátil	Lijadora orbital
	Lijado manual	Lijado manual
	Lijado manual	Lijado manual con taco
	Lijado manual	Lijado manual para bordes
Abrasión:	Lijado en seco	

<b>Detalles</b>	
No es idóneo para:	- Con utilización dura - Pulido de piedra - Lijado en húmedo
Recomendaciones para el lijado:	- Uso universal con lijadora orbital así como en el lijado manual (plegado)
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Conocimientos > Safety

<b>Comunicaciones</b>	
Claim:	para todo tipo de aplicaciones en el lijado manual de la madera
Texto:	Ideal para el lijado de madera y otros trabajos de interior con una excelente relación calidad-precio.

<b>Comunicaciones</b>			
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso: Dorso:	ID ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones interiores:	ID 8751
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		
	Imagen de grupos de productos:		ID 12286

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria