

Ficha de dados técnicos

1918 sialac



Status:	Ok
Aprovação:	06.02.2025

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Parquete Janelas, portas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	240-320; 400-600 P240 – P600 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Papel E (FSC™-certificado)
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	estearato
Equipamento:	TopTec

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	9 - muito elevada
Durabilidade:	8 - longa
Acabamento:	7 - boa
Flexibilidade:	
Força de compressão:	
	- Estearato - TopTec

Vantagens	
Produção de móveis:	- Empastamento reduzido graças à camada aberta - Elevada capacidade de remoção com bom acabamento - Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec

Aplicações	
Produção de móveis:	- Polir primários e películas de melamina - Lixamento intermediário de vernizes - Polimento fino antes da pintura

Material	
Produção de móveis:	Madeira maciça Materiais sintéticos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos ○ Madeira maciça ● Minerais ● Verniz PU ● Folha de melamina ● Verniz UP ● Verniz UV

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Informações			
Claim:	A série profissional para lixamento de laca com ótima taxa de remoção e longa vida útil		
Copy:	A cinta abrasiva para alta remoção e longa vida útil. Diferente da maior parte das cintas abrasivas, a 1918 sialac possui grão de óxido de alumínio, com o qual se conseguem elevadas taxas de desbaste. A vida útil aumenta consideravelmente graças à camada de estearato.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 8769
		Parte de trás:	ID 8768
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 9057
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

- Aplicação principal
- Aplicação secundária