

Status:	OK
Vrijgave:	22.11.2023

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Platen Parket

Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	F-papier (FSC-gecertificeerd)
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog
Standtijd:	10 - zeer lang
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	3 - stijf
Aandrukkracht:	
	- Open strooiing - siafast - TopTec

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Premiumproduct voor de hoogste kwaliteitseisen bij het stationair houtschuren - Minimaal dichtlopen dankzij moderne strooitechnologie - Zeer grote capaciteit en lange levensduur - Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking - Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal - Geringere schuurkosten door langere levensduur
Meubelproductie:	- Premiumproduct voor de hoogste kwaliteitseisen bij het stationair houtschuren - Minimaal dichtlopen dankzij moderne strooitechnologie - Zeer grote capaciteit en lange levensduur - Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking - Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal - Geringere schuurkosten door langere levensduur

Toepassingen	
Binnenafwerking:	
Meubelproductie:	- Kalibreren van oppervlakken - Grof schuren van massief hout en houtmaterialen - Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen

Materiaal		
Binnenafwerking:	Hout Hout Hout Minerale materialen Plamuur Vulmiddel	Kunststof ● Zachthout ○ Hardhout Harshoudend hout Mineraal materiaal Plamuur Vulmiddel
Meubelproductie:	Coatings Coatings Kunststoffen Kunststoffen Massief hout Massief hout Massief hout	○ Plamuur ○ Vulmiddel ○ Mineraal materiaal ○ Kunststof ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino - Jumborollen - Rollen op papier - siafast rollen - Economische rollen
	Bladen	- Standaardbladen
	Strips	- siafast strips - Zelfklevende strips - Diverse strips
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- siafast schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Deltaschuurmachine
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Vlakschuurmachine

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschuren	Handschuren met schuurblok
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Randbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
	Stationair machineschuren	Cilinderschuren
	Stationair machineschuren	Hulsslijping
Slijping:	Droog schuren	

Details

Niet geschikt voor:	- Nat schuren
Schuuradvies:	- P80 - P800: gebruik banden breder dan 1800 mm alleen na voorafgaande proeven
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie

Claim:	De norm voor het schuren van hout en lak
Copy:	Als universeel inzetbaar allroundproduct voldoet 1919 siawood + met zijn uitstekende eigenschappen bij hout- en laktoepassingen aan de hoogste eisen van de houtverwerkende industrie en het ambachtelijke segment.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 6712
		Meubelproductie:	ID 6712
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 5652

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing