

# Ficha de dados técnicos

1920 siawood



Status:	Ok
Aprovação:	06.01.2022

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Placas Parquete

<b>Perfil do produto</b>	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Papel F (FSC-certificado)
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec

<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	8 - elevado	- TopTec
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	5 - médio	
Força de compressão:		

<b>Vantagens</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elevada capacidade de remoção e superfícies finas no processamento de madeira dura em todo o alcance do grão</li><li>- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec</li><li>- Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática</li><li>- Superfície de elevada qualidade no lixamento de madeira dura</li><li>- Superfície de elevada qualidade no domínio de grãos finos</li></ul>

<b>Aplicações</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lixamento intermediário de superfícies</li><li>- Lixamento fino de superfícies</li><li>- Lixamento intermediário de vernizes de poliéster</li><li>- Calibrar superfícies</li><li>- Polimento final de arestas, restos de cola e saliências</li></ul>

# Ficha de dados técnicos

1920 siawood



Material		
Produção de móveis:	Madeira maciça	● Madeira dura
	Materiais sintéticos	○ Minerais
	Revestimentos	○ Verniz UV
	Revestimentos	● Verniz UP
	Revestimentos	● Verniz PU

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos Jumbo - Rolos de papel
	Tiras	- Tiras siafast
	Delta e polígonos	- Delta e polígonos
	Discos	- Discos siafast - Discos diversos
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta para bordas
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Madeira resinosa - Lixamento úmido - Placas de aglomerado de madeira e MDF com inclusões minerais ou metálicas
Recomendação de lixamento:	

# Ficha de dados técnicos

1920 siawood



## Detalhes

Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança  - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino
----------------------------	--

## Informações

Claim:	O perito para superfícies de madeira dura perfeitas		
Copy:	Especial para lixamento com cinta para madeira maciça, a siawood 1920 é sinónimo de uma elevada capacidade de desbaste e superfícies finas, e impressiona na calibração, lixamento intermediário, fino e polimento final com resultados de alta qualidade em toda área de grãos.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 6713
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
Imagem da embalagem:			
Imagem do grupo de produtos:			ID 1646

- Aplicação principal
- Aplicação secundária