

Status:	OK
Vrijgave:	04.06.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Automotive Ruimtevaart Binnenafwerking
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie

Productprofiel		
Korreltype:	aluminiumoxide	P040 – P500
Korrelbereik (totaal):	40; 60-240; 320; 400-500	P040 – P500 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	C-papier (FSC-gecertificeerd) B-papier (FSC-gecertificeerd)	P040 – P100 P120 – P500
Verspreiding:	elektrostatisch	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P220 – P500
Uitrusting:		

Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	- siafast
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	7 - flexibel	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels - Processtabiliteit door afgestemde ruwheidsdieptes over het gehele korrelbereik - Uitstekende prijs-prestatieverhouding
Automotive:	- Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels - Processtabiliteit door afgestemde ruwheidsdieptes over het gehele korrelbereik - Uitstekende prijs-prestatieverhouding
Ruimtevaart:	- Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels - Processtabiliteit door afgestemde ruwheidsdieptes over het gehele korrelbereik - Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Toepassingen

Binnenafwerking:	- Afschuren van roestplekken - Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen - Afschuren van oude verf en lak - Afschuren van opstaande houtvezels - Afschuren van planken - Afschuren van houten terrassen en omrandingen van zwembaden - Afschuren van brosse of slecht hechtende verf - Opruwen of afschuren van oppervlakken - Opruwen van geplamuurde vlakken - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf - Fijnschuren van oppervlakken - Vlakschuren van oneffenheden - Vlakschuren van lichtbouwwanden - Structureren van de houten balken
Automotive:	- Afschuren van coatings en verontreinigingen - Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats - Vlakschuren van plamuur en vulmiddel - Fijnschuren van vulmiddel - Opschuren van oude en nieuwe lak
Ruimtevaart:	- Afschuren van coatings en verontreinigingen - Opschuren van grondlagen - Vlakschuren van plamuur en vulmiddel - Fijnschuren van vulmiddel - Opschuren van oude en nieuwe lak

Materiaal

Binnenafwerking:	- Gips - Gipsvezelplaten - Grondlagen - Hout - Hout - Hout - Lakken - Minerale materialen - Minerale materialen - Oude lak - Oude verf - Plamuur - Vulmiddel	○ Kunststof ○ Gips ○ Gipsvezelplaten ● Grondlaag ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout ● Watergedragen lak ● Mineraal materiaal ○ Mineraalvezelplaat ● Oude lak ● Oude verf ● Plamuur ● Vulmiddel
------------------	--	--

Materiaal		
Automotive:	Compoundmaterialen Compoundmaterialen Gelcoats Grondlagen Grondlagen Grondlagen Kleuren Kunststoffen Kunststoffen Lakken Lakken Plamuur Vulmiddel	● Glasvezelversterkte kunststof (GVK) ● Compound materiaal ● Gelcoat polyester ● Grondlaag ● Grondlagen epoxy ● Grondlagen KTL ● Kleur ● Kunststof ● Acrylglas ● Lak ● Oude lak ● Plamuur ● Vulmiddel
Ruimtevaart:	Acrylglas Compoundmaterialen Compoundmaterialen Gelcoats Grondlagen Grondlagen Kunststoffen Lakken	● Kleur ● Vulmiddel ● Oude lak ● Acrylglas ● Glasvezelversterkte kunststof (GVK) ● Compound materiaal ● Gelcoat polyester ● Grondlaag ● Grondlagen epoxy ● Kunststof ● Lak

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- siafast schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van glas - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	

Details

Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker
-------------------------	---

Communicatie

Claim:	The one with cut		
Copy:	De kwaliteit met een agressieve 'bite' en optimale gebruiksduur. Voor prijsbewuste gebruikers voor de bewerking van diverse materialen zoals bijvoorbeeld: plamuur, vulmiddel, lak, verf en hout.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 401
		Automotive:	ID 8855
		Ruimtevaart:	ID 6394
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 9030

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing