

Status:	OK
Vrijgave:	12.08.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Glas Steen Spoelen, platen Turbines

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	60-240; 320; 400
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium
Standtijd:	7 - lang
Afwerking:	9 - zeer goed
Flexibiliteit:	3 - stijf
Aandrukkracht:	7 - sterk

Voordelen	
Metaalbouw:	- Veelzijdig inzetbaar - Optimaal inzetbaar voor platen en bandstaal met nat schuren - Heel goed geschikt voor glas en kunststof - Specifiek product voor het nat schuren van printplaten

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Schijven	- siafix schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Toepassingen die een bijzonder flexibele onderlaag vereisen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De specialist voor het nat schuren van moeilijk te verspanen metalen
Copy:	Naast de bewerking van platen, bandstaal en printplaten door middel van nat schuren is 2707 siawat x ook zeer goed geschikt voor gietijzer, glas en kunststof – en bestrijkt verschillende toepassingsstappen tot en met het structureren en eindschuren.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8066
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing