

Status:	Ok
Freigabe:	01.10.2020

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion
Weitere-Industrien:	Platten Parkett

Produktprofil	
Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich (gesamt):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Z-Gewebe, Polyester
Streuart:	elektrostatisch offen geschlossen P036 – P100 P120 – P220
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	TopTec

Eigenschaften	Technologie
Abtragsleistung:	8 - hoch
Standzeit:	8 - lang
Finish:	7 - gut
Flexibilität:	3 - steif
Anpressdruck:	7 - stark
	- TopTec

Vorteile	
Möbelproduktion:	- Geeignet für den kompletten Schleifprozess, vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff - Hohe Einreissfestigkeit - Hohe Klimaresistenz - Mehrmaliges Auf- und Abspannen auf der Maschine möglich - Einsatz als Breitband und Segmentband möglich - Einfache Handhabung - Wasserfest und auswaschbar

Anwendungen	
Möbelproduktion:	- Kalibrieren - Zwischenschleifen - Feinschleifen - Anschleifen von Spanplatten, MDF- und Hartfaserplatten - Anschleifen von Laminatplatten (rückseitig) - Anschleifen von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten

Werkstoff		
Möbelproduktion:	Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Kunststoffe Lamine	● Spanplatte ● MDF-Platte ● HDF-Platte ● Holzwerkstoff ○ Mineralfaserplatte ○ Mineralwerkstoff ○ Laminat HPL

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Jumbolino
	Bänder	- Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbreitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	- Kalibrieren und Mittelschliff von stark öl- und harzhaltigem Holz - Im Grobkornbereich auf Massivholz
Schleifempfehlung:	- Einsatz auf Sperrholz- und Tischlerplatten nur mit Bandverbindung Typ 3, Geradeschnitt
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske



Kommunikation			
Claim:	Das Vielzweck-Schleifband für Grob- bis Feinschliff		
Copy:	Mit robust-flexibler Polyesterunterlage und breitem Kornbereich sorgt 2718 siapan bei allen gängigen Anwendungen vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff für konstant präzise, hochwertige Schleifergebnisse.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 1486
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 8165

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung