

Statut:	Ok
Validation:	01.10.2020

Classification	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles
Autres industries:	Panneaux Parquet

Profil de produit	
Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie (complet):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile Z, polyester
Épandage:	Électrostatique ouvert P036 – P100 Fermé P120 – P220
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	TopTec

Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- Plain - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	3 - rigide	
Pression d'appui:	7 - intense	

Avantages	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Convient pour toutes les étapes du process, du calibrage au ponçage finition - Grande résistance au déchirement - Résistance élevée aux conditions climatiques - Résiste bien aux montages et démontages fréquents des bandes - Possibilité d'utilisation en bande large ou segmentée - Utilisation simple - Résistant à l'eau

Applications	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage calibrage - Ponçage intermédiaire - Ponçage finition - Ponçage de panneaux agglomérés, panneaux MDF et panneaux de fibres dures - Ponçage de panneaux laminés (au dos) - Ponçage de contreplaqué, de panneaux lattés et de panneaux en bois massifs

Matière		
Fabrication de meubles:	Laminés Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Plastiques	○ Panneau HPL ● Panneau aggloméré ● Panneau MDF ● Panneau HDF ● Matière à base de bois ○ Panneau en fibres minérales ○ Matériaux minéraux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Jumbolino
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à bandes larges combinées
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande d'appui large
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage calibrage et ponçage intermédiaire de bois fortement résineux ou huileux - En granulométrie grossière sur bois massif
Recommandation de ponçage:	- Utilisation sur les panneaux contreplaqué et lattés seulement avec joint de bande de type 3, coupe droite
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	La bande abrasive polyvalente pour le ponçage dans toute la plage de granulométrie		
Copie:	Avec un support en polyester robuste et flexible, une large granulométrie 2718 siapan veille à d'excellents résultats de ponçage pour toutes les applications usuelles allant du ponçage calibrage au ponçage de finition.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Fabrication de meubles:	ID 1486
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 8165

- Application principale
- Application secondaire