

Stato:	Ok
Approvazione:	01.10.2020

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli Parquet

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):	36-220	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Z, poliestere	
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa	P036 – P100 P120 – P220
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:	TopTec	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- TopTec
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	3 - rigida	
Pressione di appoggio:	7 - elevato	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	- Adatto per l'intero processo di levigatura: dalla calibratura alla finitura - Elevata resistenza allo strappo - Elevata resistenza ai fattori climatici - Possibilità di serraggio e sbloccaggio multipli sulla macchina - Possibilità d'impiego come nastro largo e nastro segmentato - Semplice da maneggiare - Impermeabile e lavabile

Impieghi	
Produzione di mobili:	- Calibratura - Levigatura intermedia - Finitura - Levigatura di pannelli in masonite, pannelli MDF e truciolari - Irruvimento di pannelli in laminato (lato posteriore) - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio

Materiali

Produzione di mobili:	Laminati Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materie plastiche	○ Laminato HPL ● Pannello in masonite ● Pannello MDF ● Pannello truciolare ● Materiale in legno ○ Pannello in fibra minerale ○ Sostanze minerali
-----------------------	--	--

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:	- Calibrazione e levigatura media di legno con forte presenza di olio e resina - In granulometria grezza su legno massiccio
Consigli per la levigatura:	- Impiego su pannelli in compensato e paniforte soltanto con giunzione nastro tipo 3, taglio rettilineo
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Il nastro di levigatura per tutte le applicazioni, dalla sgrossatura alla finitura		
Copy:	Grazie al supporto in poliestere robusto e flessibile e all'ampia gamma di granulometrie, 2718 siapan consente risultati uniformemente precisi e di alta qualità in tutte le applicazioni più diffuse, dalla calibratura alla finitura.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 1486
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8165

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario