

# Ficha de dados técnicos

2728 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	29.07.2019

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete



<b>Perfil do produto</b>		
Tipo de grão:	carbeto de silício	
Granulometria (total):	40-100; 150-180	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Z, poliéster	
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	P040 – P100
	fechada	P120 – P180
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:	TopTec	




<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	9 - muito elevada	- TopTec
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	2 - muito rígida	
Força de compressão:	8 - forte	

<b>Vantagens</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino</li><li>- Adequado para todas as lixadeiras industriais</li><li>- Elevada resistência ao rasgo</li><li>- Elevada resistência ao clima</li><li>- Possível admissão de elevadas forças laterais da oscilação da cinta</li><li>- Adequado para frequentes trocas de cinta</li><li>- Grandes distâncias de apoio entre os rolos de desvio e o patim ultrapassáveis</li><li>- Manuseio simples</li><li>- À prova de água e lavável</li></ul>

<b>Aplicações</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calibração</li><li>- Lixamento intermediário</li><li>- Polimento fino</li><li>- Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura</li><li>- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça</li></ul>

<b>Material</b>		
Produção de móveis:	Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Materiais sintéticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aglomerado</li> <li>● MDF</li> <li>● Placa HDF</li> <li>● Painéis de madeira</li> <li>○ Placa de fibra mineral</li> <li>○ Minerais</li> </ul>

<b>Disponibilidade</b>	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Jumbolino
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm)

<b>Aplicação</b>	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

<b>Detalhes</b>	
Nenhuma aptidão para:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No domínio de grãos ásperos em madeira maciça</li> <li>- Calibração e lixamento médio de madeira fortemente oleaginosa e resinosa</li> </ul>
Recomendação de lixamento:	- Utilização em placas de contraplacado e de madeira estratificada apenas com a emenda tipo 3, corte direito
Recomendação de segurança:	<p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)</li> <li>- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA</li> <li>- Utilização de proteção ocular e facial</li> <li>- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino</li> </ul>

<b>Informações</b>	
Claim:	A cinta de lixa faz-tudo muito robusta para o lixamento grosso a fino

## Ficha de dados técnicos

2728 siapan



Informações			
Copy:	Aplicável universalmente, a siapan 2728 oferece os pré-requisitos para elevada qualidade. Com base de poliestireno muito estável, ele oferece longa vida útil e resultados constantes desde o lixamento de calibragem até o lixamento final, mesmo em aplicações extremas.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 5035
		Parte de trás:	ID 4960
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 1486
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8165

- Aplicação principal
- Aplicação secundária