

Stato:	Ok
Approvazione:	29.07.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli Parquet

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):	36-100; 150-180	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Z, poliestere	
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa	P040 – P100 P120 – P180
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:	TopTec	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	- TopTec
Durata:	
Finitura:	
Flessibilità:	
Pressione di appoggio:	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	- Adatto per l'intero processo di levigatura: dalla calibratura alla finitura - Adatto per tutte le levigatrici industriali - Elevata resistenza allo strappo - Elevata resistenza ai fattori climatici - Possibilità di sopportare elevate forze laterali causate dall'oscillazione del nastro - Adatto per frequenti cambi del nastro - Possibilità di coprire elevate distanze di sostegno fra rullo di rinvio e tampone - Semplice da maneggiare - Impermeabile e lavabile

Impieghi	
Produzione di mobili:	- Calibratura - Levigatura intermedia - Finitura - Levigatura di pannelli in masonite, pannelli MDF e truciolari - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio

Materiali

Produzione di mobili:	Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materiali legnosi Materie plastiche	● Pannello in masonite ● Pannello MDF ● Pannello truciolare ● Materiale in legno ○ Pannello in fibra minerale ○ Sostanze minerali
-----------------------	--	--

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:	- In granulometria grezza su legno massiccio - Calibrazione e levigatura media di legno con forte presenza di olio e resina
Consigli per la levigatura:	- Impiego su pannelli in compensato e paniforte soltanto con giunzione nastro tipo 3, taglio rettilineo
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Il robusto nastro di levigatura tuttofare dalla sgrossatura alla finitura		
Copy:	Concepito per un impiego universale, il 2728 siapan offre presupposti di prima classe per una qualità di prima classe. Con il supporto in poliestere estremamente stabile, anche in caso di condizioni di utilizzo estreme e lunghi tempi di impiego, sono garantiti risultati costanti dalla calibratura alla finitura.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 5035
		Retro:	ID 4960
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 1486
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8165

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario