

Stato:	Ok
Approvazione:	18.03.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Vetro Pietra Bobine e lamiere Turbine Impiantistica Chirurgia Orologeria e gioielleria

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria (totale):	80-120; 180-240; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto JJ, cotone
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	7 - lunga
Finitura:	10 - ottima
Flessibilità:	7 - flessibile
Pressione di appoggio:	5 - media

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- La serie indicata per la rubinetteria - Eccellente qualità superficiale - Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale

Materiali	
Carpenteria metallica:	Metalli non ferrosi ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Strisce	- Strisce varie
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)
	Platorelli	- Custodie a pochette

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrici power file
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro libero
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Con pressione di appoggio elevata - Levigatura ad umido - Levigatura di alluminio e leghe di alluminio
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Ottimizzato per la smerigliatura di valvole/raccordi		
Copy:	In qualità di specialista nella levigatura di raccordi, 2747 siatur offre elevata adattabilità a contorni, curve e profili e produce risultati di prima classe in applicazioni che vanno dalla sbavatura alla strutturazione e alla levigatura finale.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 8168
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7610 ID 1665

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario