

Status:	OK
Vrijgave:	05.05.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Binnenafwerking
Andere industrieën:	

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	60-220 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Net
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	4 - weinig
Standtijd:	4 - gering
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	8 - flexibel
Aandrukkracht:	

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Weinig verstopping - De langste levensduur - Machinaal schuren / tussenschuren van lak op oppervlakken - Zeer fijn schuurbeeld - Heel goede oppervlaktekwaliteit bij laktoepassingen

Toepassingen	
Binnenafwerking:	- Afschuren van opstaande houtvezels

Materiaal															
Binnenafwerking:	<table> <tr> <td>Gipsvezelplaten</td><td>● Gipsvezelplaten</td></tr> <tr> <td>Hout</td><td>● Hardhout</td></tr> <tr> <td>Hout</td><td>● Zachthout</td></tr> <tr> <td>Hout</td><td>○ Harshoudend hout</td></tr> <tr> <td>Lakken</td><td>● PUR-lak</td></tr> <tr> <td>Lakken</td><td>○ UV-lak</td></tr> <tr> <td>Lakken</td><td>○ Watergedragen lak</td></tr> </table>	Gipsvezelplaten	● Gipsvezelplaten	Hout	● Hardhout	Hout	● Zachthout	Hout	○ Harshoudend hout	Lakken	● PUR-lak	Lakken	○ UV-lak	Lakken	○ Watergedragen lak
Gipsvezelplaten	● Gipsvezelplaten														
Hout	● Hardhout														
Hout	● Zachthout														
Hout	○ Harshoudend hout														
Lakken	● PUR-lak														
Lakken	○ UV-lak														
Lakken	○ Watergedragen lak														

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Diverse schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Eenschijfsmachine
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie	
Claim:	Machinaal schuren met precisie
Copy:	Voor het opschuren van massief hout, voor het tussenschuren van lak, voor het voorbereiden voor lakken en voor het schuren van parket – 2790 sianet overtuigt door weinig verstopping en een zeer fijn schuurbeeld.
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)
	Voorkant: ID 4984
	Achterkant: ID 4982
	Toepassingsafbeelding
	Binnenafwerking: ID 8057
	Productshow:
	Macro-opname:
	Verpakkingsafbeelding:
	Productgroepafbeelding: ID 12288

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing