

Stato:	Ok
Approvazione:	12.04.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Turbine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria (totale):	36-80; 120
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	7 - lunga
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	3 - rigida
Pressione di appoggio:	7 - elevato

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo - Eccellente per efficienza e durata - Elevatissima capacità di taglio e pressione ridotta

Impieghi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Materiali	
Carpenteria metallica:	Acciaio inox ● Acciaio ad alta lega

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Dischi	- Dischi siafix - Dischi vari
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrici power file
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Lavori di finitura su cilindri di contatto morbidi
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Il fornitore di servizi per l'industria dei metalli

Per comunicazioni			
Copy:	La serie speciale 2803 siaron y, sviluppata per gli acciai altolegati, è ideale per la lavorazione industriale dei cordoni di saldatura e dei raccordi, nonché nella satinatura di piastre di acciaio – grazie ad una elevata capacità di asportazione unita ad una minima pressione di appoggio ed un'eccellente durata.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 5619
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
Immagine gruppo prodotti:			ID 12290

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario