## Ficha de dados técnicos 2812 siaral x



Status:	Ok
Aprovação:	06.11.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis Construindo interiores
Outros setores:	Guarnições, ferragens, acessórios Placas

Perfil do produto			
Tipo de grão:	grão misturado		
Granulometria (total):	16; 24; 36-40; 60-120		
Costado:	Tecido Y, algodão Tecido X	P016 — P120 P150 — P220	
Tipo de distribuição:	fechada		
Aglutinante:	resina sintética pura		
Revestimento especial:			
Equipamento:			

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- siafast
Durabilidade:	8 - longa	- TopTec
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	4 - rígido	
Força de compressão:	-	

Vantagens	
Construindo interiores:	<ul> <li>Utilização duradoura graças ao costado muito robusto e tecnologia de distribuição otimizada</li> <li>Elevada capacidade de remoção no tratamento de madeira dura no domínio de grãos ásperos</li> <li>Emenda otimizada</li> </ul>
Produção de móveis:	<ul> <li>Utilização duradoura graças ao costado muito robusto e tecnologia de distribuição otimizada</li> <li>Elevada capacidade de remoção no tratamento de madeira dura no domínio de grãos ásperos</li> <li>Emenda otimizada</li> </ul>

Aplicações	
Construindo interiores:	- Alisar irregularidades

## Ficha de dados técnicos 2812 siaral x



Aplicações	
Produção de móveis:	<ul> <li>Polimento final de saliências em madeira de superfícies</li> <li>Alisar arestas e dobras</li> <li>Desbastar materiais fibrosos e madeira dura</li> <li>Lixamento grosso na fabricação de parquete e contraplacado</li> <li>Lixamento intermediário na fabricação de parquete e contraplacado</li> <li>Lixamento grosso de placas de madeira maciça coladas</li> <li>Lixamento intermediário de placas de madeira maciça coladas</li> </ul>

Material		
Construindo interiores:	Madeira	Madeira dura
	Madeira	<ul> <li>Madeira macia</li> </ul>
	Madeira compensada	<ul> <li>Placa de contraplacado</li> </ul>
	Materiais de superfície sólida	<ul><li>Minerais</li></ul>
Produção de móveis:	Madeira compensada	<ul> <li>Placa de contraplacado</li> </ul>
	Madeira maciça	<ul> <li>Madeira dura</li> </ul>
	Madeira maciça	<ul> <li>Madeira macia</li> </ul>
	Materiais sintéticos	<ul><li>Minerais</li></ul>

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Folhas	- Folhas Manuais
	Tiras	- Tiras diversas
	Discos	- Discos siafast - Discos diversos
	Cintas	<ul> <li>Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)</li> <li>Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm)</li> <li>Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)</li> <li>Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)</li> <li>Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)</li> </ul>

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira de cinta manual
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal

## Ficha de dados técnicos 2812 siaral x



Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta para superfícies planas
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta para bordas
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta no vão livre
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lapidação de vidro - Lixamento de pedra
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança
	<ul> <li>Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)</li> <li>Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA</li> <li>Utilização de proteção ocular e facial</li> <li>Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino</li> </ul>

Informações			
Claim:	Profissional para arestas, dobras, madeira maciça e parquete		
Сору:	Especial para o processamento de madeira de lei, placas de madeira maciça coladas e produção de parquete e compensado, a siaral x 2812 garante qualidade com uma base muito robusta de tecido e conexões de cinta voltadas para a aplicação do lixamento com cinta.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	Imagem da aplicação	Construindo interiores: Produção de móveis:	ID 7972 ID 7972
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 7611 ID 1667

Aplicação principalAplicação secundária