

Statut:	Ok
Validation:	06.11.2024

<b>Classification</b>	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles Aménagement intérieur
Autres industries:	Robinetterie, ferrures, raccords Panneaux

<b>Profil de produit</b>	
Type de grain:	Grains mixtes
Granulométrie (complet):	16; 24; 36-40; 60-120
Support:	Toile Y, coton P016 – P120 Toile X P150 – P220
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- siafast - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	4 - rigide	
Pression d'appui:		

<b>Avantages</b>	
Aménagement intérieur:	- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épan dage optimisée - Rendement élevé dans le ponçage de bois durs en gros grains - Joint de bande optimisé pour les applications
Fabrication de meubles:	- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épan dage optimisée - Rendement élevé dans le ponçage de bois durs en gros grains - Joint de bande optimisé pour les applications

<b>Applications</b>	
Aménagement intérieur:	- Ponçage plan d'inégalités
Fabrication de meubles:	- Ponçage et arasage des aspérités des bois de bout - Dressage d'arêtes et d'assemblages - Décapage de matières fibreuses et de bois durs - Ponçage grossier lors de la fabrication des parquets et des contreplaqués - Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des parquets et des contreplaqués - Ponçage grossier de panneaux en bois massif contrecollé - Ponçage intermédiaire de panneaux en bois massif contrecollé

<b>Matière</b>		
Aménagement intérieur:	Bois Bois Matières à base de bois Matières minérales	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bois durs</li> <li>● Bois tendres</li> <li>○ Contreplaqué</li> <li>● Matériaux minéraux</li> </ul>
Fabrication de meubles:	Bois massifs Bois massifs Matières à base de bois Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bois durs</li> <li>● Bois tendres</li> <li>● Contreplaqué</li> <li>○ Matériaux minéraux</li> </ul>

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques siafast - Disques divers
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse à bandes portatives
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande transversale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à platine verticale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage de chants
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
Type de ponçage:		

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponçage de verre</li> <li>- Ponçage de la pierre</li> </ul>
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Savoir-Faire &gt; Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives)</li> <li>- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales</li> <li>- Utilisation de lunettes et d'un masque de protection</li> <li>- Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine</li> </ul>

<b>Communications</b>			
Réclamation:	Le spécialiste des feuillures, du bois massif et des parquets		
Copie:	Spécialement conçu pour le ponçage des bois durs, des panneaux de bois collés et pour la fabrication des parquets et des contreplaqués, l'abrasif 2812 siaral x avec son support toile robuste garantit une qualité lors du ponçage.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 7972
		Fabrication de meubles:	ID 7972
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 7611 ID 1667

- Application principale
- Application secondaire