

Ficha de datos técnicos

2824 siaflap



Estado:	Ok
Aprobación:	05.08.2021

Clasificación	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Construcciones metálicas
Otras industrias:	Camiones Ferrocarril Náutica Bus Energía eólica Colado, forjado Máquinas, equipos

Perfil de producto		
Tipo de grano:	Circonia alúmina	
Granulometría (total):	40; 60-80; 120	ANSI FEPA P / ISO 6344
Base:	Tela X	
Recubrimiento:	cerrado	
Encolado:	Resina sobre resina	
Recubrimiento especial:	Sustancias activas refrigerantes	
Equipamiento:		

Propiedades	Tecnología
Capacidad de abrasión:	8 - Alta
Resistencia:	8 - larga
Acabado:	7 - bueno
Flexibilidad:	3 - rígida
Presión de aplicación:	8 - fuerte

Ventajas	
Construcciones metálicas:	<ul style="list-style-type: none">- Potente gracias al grano de lijado de circonio- Acabado de superficie uniforme hasta el desgaste completo del abrasivo- Reducción de costes gracias a una vida útil más larga

Aplicaciones	
Construcciones metálicas:	<ul style="list-style-type: none">- Preparación para soldadura- Eliminación de decoloración por desgaste- Decapado- Rectificado superficial- Desbarbado

Ficha de datos técnicos

2824 siaflap



Materiales

Construcciones metálicas:	Acero	● Acero no aleado o de baja aleación
---------------------------	-------	--------------------------------------

Formas de confección	Confección superior	Confección inferior
	Rollos	- Rollos de tela - Jumbolino
	Discos	- Discos siafix
	Discos abrasivos en abanico	- Disco de láminas soporte fibra de vidrio - Discos de láminas especial Inox
	Bandas	- Manguitos

Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado portátil	AMOLADORA ANGULAR
Abrasión:	Lijado en seco	

Detalles	
No es idóneo para:	<ul style="list-style-type: none">- Lijado de madera- Lijado en húmedo- Pulido de piedra
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	<p>Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety</p> <ul style="list-style-type: none">- Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives)- Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA- Uso de protección para los ojos y la cara- Utilización de una aspiración de polvo efectiva o de una mascarilla contra polvos finos

Comunicaciones	
Claim:	rendimiento líder en las aplicaciones en acero
Texto:	De diseño universal para el tratamiento de aceros no aleados o de baja aleación, 2824 siaflap con circonia aluminia y un robusto soporte de tejido proporciona un alto rendimiento y una larga vida útil. Constituye otra ventaja un acabado de superficie uniforme hasta el desgaste completo del abrasivo.

Ficha de datos técnicos

2824 siaflap



Comunicaciones

Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso: Dorso:	ID ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones metálicas:	ID 8068
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		
	Imagen de grupos de productos:		ID 8118

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria