

Ficha de dados técnicos

2829 siaron y



Status:	Ok
Aprovação:	10.11.2021

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Ferrovia Bobinas, chapas Construção naval Máquinas, instalações Peças de estampagem, peças de remodelação Tubos, perfis

Perfil do produto	
Tipo de grão:	Corindo de zircão
Granulometria (total):	24; 36-40; 60-120
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	7 - elevado
Durabilidade:	7 - longa
Acabamento:	7 - boa
Flexibilidade:	2 - muito rígida
Força de compressão:	8 - forte

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Máxima estabilidade e rigidez do costado - Aditivos refrigerantes ativos, reduzem significativamente a descoloração - Utilização universal no lixamento a seco e a úmido

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Preparação para solda - Remover descolorações de soldagem - Remoção - Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros

Material	
Estruturas de metal:	Aço ● aço não ligado / de baixa liga Metais não ferrosos ● Metal não-ferroso

Ficha de dados técnicos

2829 siaron y



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Tiras	- Tiras diversas
	Discos	- Discos autocolantes
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento sem centro (centerless)
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Trabalhos de lixamento fino em rolos de contato macios
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	A especialista na área de grão grosso para lixamento a seco em metal		
Copy:	A siaron y 2829 série especial é adequada principalmente para aços sem liga e metais não ferrosos. Ela garante um lixamento frio com pouca descoloração e uma elevada capacidade de desbaste, estabilidade nas arestas e resistência a rompimentos.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8069
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12292

- Aplicação principal
- Aplicação secundária