

Ficha de dados técnicos

2923 sialoX



Status:	Ok
Aprovação:	17.03.2026

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Sectores principais:	Estruturas de metal
Outros sectores:	Tanques Fundição, forjagem Máquinas, instalações Tubos, perfis Peças de estampagem, peças de remodelação Turbinas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	36-40; 60-80; 120-150; 240; 320 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	5 - médio
Durabilidade:	6 - médio
Acabamento:	7 - boa
Flexibilidade:	5 - médio
Força de compressão:	5 - médio

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Vasto campo de aplicações - Excelente relação preço/desempenho - Produto universal para todos os metais - Muito adaptável à forma, especialmente em locais de difícil acesso - Produto multiúso versátil com atrativo sortimento

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Rebarbação - Remoção de ferrugem e tinta - Preparação para solda - Remoção - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Desbastar e eliminar erros

Material		
Estruturas de metal:	Aço Metais não ferrosos	● aço não ligado / de baixa liga ○ Metal não-ferroso

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Discos flap	- Disco flap com haste em tecido
	Cintas	- Cintas em espiral

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Retífica direita
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento úmido
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de proteção auditiva - Óculos - Luvas - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	A série ideal para metais não ferrosos e não ligados		
Copy:	Como abrasivo econômico com base de tecido estável, o 2923 sialoX providencia um acabamento agressivo, boa resistência à ruptura e longa vida útil nas mais diversas aplicações, tais como no acabamento final de aço não ligado e metais não ferrosos.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 8563
		Parte de trás:	ID 8631
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8657
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12294

- Aplicação principal
- Aplicação secundária