

Status:	OK
Vrijgave:	04.11.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Spoorweg Spoelen, platen Scheepsbouw Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36-240; 320; 400 FEPA F / ISO 8486
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium
Standtijd:	6 - medium
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	4 - stijf
Aandrukkracht:	6 - medium
	- microtec

Voordelen	
Metaalbouw:	- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid - Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren - Lange standtijd dankzij robuust dragermateriaal

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Afbramen - Verwijderen van roest - Lasvoorbereiding - Afschuren - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Oppervlaktebewerking - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen	● Non-ferrometaal
	Staal	● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	- Diverse strips
	Schijven	- siafix schijven - Diverse schijven
	Mop op stift	- Lamellenschuurwielen linnen
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Het allround schuurmiddel voor het slijpen van metaal		
Copy:	Als voordelig allround schuurmiddel met robuust dragermateriaal van linnen beschikt 2925 sialoX over een hoge randstabiliteit, een zeer goede inscheursterkte en een lange levensduur en laat bij verschillende toepassingen tot en met het eindschuren zeer goede resultaten zien.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8071
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12295

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing