

Stato:	Ok
Approvazione:	25.03.2020

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Cucine Pannelli Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	60-180 FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto J, cotone
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	TopTec

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	7 - lunga
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	7 - flessibile
Pressione di appoggio:	
	- Cosparsione aperta - siafast - TopTec

Vantaggi	
Produzione di mobili:	- Superfici perfette, grazie a TopTec - Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina - Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili - Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Lunga durata nel trattamento di legno tenero o contenente resina - Adatto per cilindri pneumatici

Impieghi	
Produzione di mobili:	- Levigatura di smussi e profili - Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati - Levigatura a profilo per raggi superiori a 10 mm - Eliminazione di bordi ed eccedenze

Materiali

Produzione di mobili:	● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ○ Pannello in compensato ○ Pannello MDF ● Sostanze minerali
	Legno massiccio Legno massiccio Legno massiccio Materiali legnosi Materiali legnosi Materie plastiche

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Rotoli Jumbo
	Strisce	- Strisce varie
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)
	Platorelli	- Custodie a pochette

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro di profilo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro libero
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a cilindro pneumatico
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura/finitura con spazzole abrasive
Levigatura:		

Dettagli

Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura su metallo - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	

Dettagli

Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
---------------------------	--

Per comunicazioni

Claim:	Per forme arrotondate e profili con raggio 10 mm o superiore		
Copy:	Nella levigatura a nastro di profili, la grande precisione di forma e l'adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili sono straordinariamente importanti. Proprio per questo motivo è stato sviluppato l'abrasivo 2933 jo siatur.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 297
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7616 ID 1675

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario