

Stato:	Ok
Approvazione:	14.10.2020

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili Finiture di interni
Altri settori:	Cucine Pannelli Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	60-320	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto JJ, cotone	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	6 - media	- TopTec
Durata:	7 - lunga	
Finitura:	9 - ottima	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Perfettamente idoneo alla levigatura manuale su pezzi in lavorazione torniti - Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati
Produzione di mobili:	- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili - Perfettamente idoneo alla levigatura manuale su pezzi in lavorazione torniti - Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati - Adatto per cilindri pneumatici - Idoneo per ruote lamellari

Impieghi	
Finiture di interni:	
Produzione di mobili:	- Finitura di profili e contorni - Levigatura intermedia di smussi e profili - Levigatura a profilo per raggi superiori a 5 mm

Materiali		
Finiture di interni:	Fondi Fondo catalizzato Legno Legno Legno Sostanze minerali Stucco Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici	● Applicazione del fondo ● Fondo catalizzato ● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ● Sostanze minerali ● Stucco ○ Vernice UP ○ Vernice PUR ○ Vernice nitrocellulosa ○ Vernice UV ○ Vernice all'acqua
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Legno massiccio Materie plastiche Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti	● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ● Sostanze minerali ○ Applicazione del fondo ○ Stucco ○ Fondo catalizzato ○ Vernice UP ○ Vernice PUR ○ Vernice nitrocellulosa ○ Vernice UV ○ Vernice all'acqua

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino - Rotoli Jumbo
	Foglio	- Mezzi fogli - Fogli standard
	Strisce	- Strisce varie
	Dischi	- Dischi vari
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Platorelli	- Custodie a pochette - Profili siastar

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per profili
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro di profili
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro libero
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura/finitura con spazzole abrasive
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a cilindro pneumatico
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	La soluzione più flessibile per profili, forme arrotondate e contorni con raggi da 5 a 10 mm
Copy:	Concepito per la levigatura di profili con raggi da 5 a 10 mm, 2936 siatur jj consente una grande precisione di forma e garantisce risultati precisi per quanto riguarda la levigatura di pezzi in lavorazione profilati.

Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 273
		Produzione di mobili:	ID 5622
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7617 ID 1676

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario