

Status:	Ok
Freigabe:	27.03.2020

<b>Klassifizierung</b>	öffentliche Serien	
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion	
Weitere-Industrien:	Küchen Fenster, Türen	

<b>Produktprofil</b>		
Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich (gesamt):	80-180; 240	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	H-Gewebe, Mischfaser	
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologie</b>
Abtragsleistung:	5 - mittel	- siafast
Standzeit:	5 - mittel	
Finish:	9 - sehr gut	
Flexibilität:	10 - sehr flexibel	
Anpressdruck:		

<b>Vorteile</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzigartiges, in markierter Richtung elastisches Schleifmittel</li> <li>- Sehr gut geeignet für Profilschliff auf Kehlautomaten und Doppelendern</li> <li>- Speziell geeignet für Profilschliff auf CNC-Maschinen</li> <li>- Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Endschleifen von profilierten Werkstücken</li> <li>- Anschleifen von Rundungen und Abplattungen</li> <li>- Anschleifen geschweifter Werkstücke</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>		
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Holzwerkstoffe</li> <li>Holzwerkstoffe</li> <li>Kunststoffe</li> <li>Massivholz</li> <li>Massivholz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sperrholzplatte</li> <li>○ MDF-Platte</li> <li>○ Mineralwerkstoff</li> <li>● Weichholz</li> <li>● Hartholz</li> </ul>

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Geweberollen - Jumborollen
	Streifen	- siafast Streifen - Diverse Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben
	Systemkomponenten	- Profilschleif-Set

<b>Einsatz</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Maschinenschliff	Rad-Profilschliff
Schliff:		

<b>Details</b>	
Keine Eignung für:	- Formschleifen von Profilen - Nassschliff
Schleifempfehlung:	- Empfohlene und maximale Drehzahl beachten - Max. Dehnung von 30% nicht überschreiten - Profilscheiben-Herstellung nach Instruktionen von sia Abrasives - Vorgeschriebenen Kontaktkleber verwenden
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Sicherheit  - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

<b>Kommunikation</b>	
Claim:	Das Hochelastische für die individuelle Herstellung von Schleifrädern
Copy:	Profilschleifräder kostengünstig selbst herstellen: Das einzigartig in markierter Richtung elastische 2943 siatur h eignet sich besonders für die Bearbeitung von profilierten und geschweiften Werkstücken auf Kehlautomaten, Doppelendern und CNC-Maschinen, deren Schleifräder mit wenig Aufwand immer wieder neu bezogen werden können.

<b>Kommunikation</b>			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 362
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 7618 ID 1677

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung