

Fiche technique

2943 siatur h



Statut:	Ok
Validation:	27.03.2020

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles
Autres industries:	Cuisines Fenêtres, portes

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	80-180; 240
Support:	Toile H, fibres mélangées
Epannage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	5 - moyenne
Durabilité:	5 - moyenne
Finition:	9 - très bonne
Flexibilité:	10 - très souple
Pression d'appui:	- siafast

Avantages	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none">- Abrasif élastique unique en son genre; s'allonge suivant le sens de la flèche au dos du produit- Convient très bien au ponçage de profils sur ponceuses de moulures- Spécialement conçu pour le ponçage de profils sur machine à commande numérique- Changement rapide et sûr de l'abrasif grâce au système auto-agrippant siafast

Applications	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none">- Ponçage finition de pièces profilées- Ponçage de forme- Ponçage de pièces courbes

Matière	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none">Bois massifsBois massifsMatières à base de boisMatières à base de boisPlastiques<ul style="list-style-type: none">● Bois tendres● Bois durs● Contreplaqué○ Panneau MDF○ Matériaux minéraux

Fiche technique

2943 siatur h



Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Bobines jumbo
	Coupes	- Coupes siafast - Coupes diverses
	Disques	- Disques siafast
	Composants systèmes	- Set pour ponçage profil

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire machine	Ponçage de profils par roue
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	<ul style="list-style-type: none"> - Rectification de forme de profilés - Ponçage humide
Recommandation de ponçage:	<ul style="list-style-type: none"> - Observer la vitesse maximale recommandée - Ne pas dépasser l'allongement maximal de 30 % - Fabrication des disques à profiler selon les instructions de sia Abrasives - Utiliser la colle de contact prescrite
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications	
Réclamation:	L'abrasif extrêmement souple pour la fabrication de roues profilées
Copie:	Fabrication à moindre coût de roues profilées : L'abrasif 2943 siatur h est unique en son genre, il est élastique dans le sens de la flèche, spécialement conçu pour le ponçage de pièces de profil. Les roues peuvent se monter sur des machines CNC.

Fiche technique

2943 siatur h



Communications

Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Fabrication de meubles:	ID 362
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 7618 ID 1677

- Application principale
- Application secondaire