

Statut:	Ok
Validation:	10.11.2021

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	Moulage, forgeage Turbines Machines, installations Pièces découpées, pièces façonnées

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	60-240; 320 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile J
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	6 - moyenne
Durabilité:	6 - moyenne
Finition:	9 - très bonne
Flexibilité:	7 - flexible
Pression d'appui:	7 - intense

Avantages	
Construction métallique:	- Bonne adaptabilité aux formes - Qualité de surface parfaite - Usage universel

Applications	
Construction métallique:	- Enlèvement de la rouille - Enlèvement de la soudure - Finition - Ébavurage - Polissage - Satinage

Matière	
Construction métallique:	Acier Métaux non ferreux

- Aciers non alliés / faiblement alliés
- Métaux non ferreux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques divers
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes scm - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse lime
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage humide
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Flexible et polyvalent		
Copie:	Conçu pour le polissage des instruments chirurgicaux ou boîtiers de montre, l'abrasif 2945 siatur j illustre parfaitement ce qu'un abrasif flexible pour granulométries grossières à fines doit être capable de faire.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 5623
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12296

- Application principale
- Application secondaire