

# Fiche technique

2946 siatur jj



Statut:	Ok
Validation:	28.11.2022

<b>Classification</b>	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	Moulage, forgeage Turbines Machines, installations Pièces découpées, pièces façonnées







<b>Profil de produit</b>	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	60-320; 400; 500-600 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile JJ
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	





<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	6 - moyenne	
Durabilité:	6 - moyenne	
Finition:	10 - très bonne	
Flexibilité:	9 - très souple	
Pression d'appui:	6 - moyenne	

<b>Avantages</b>	
Construction métallique:	- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours - Qualité de surface parfaite - Usage universel

<b>Applications</b>	
Construction métallique:	- Enlèvement de la rouille - Enlèvement de la soudure - Finition - Ébavurage - Polissage - Satinage

<b>Matière</b>		
Construction métallique:	Acier Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"><li>● Aciers non alliés / faiblement alliés</li><li>● Métaux non ferreux</li></ul>

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino - Rouleaux économiques
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques divers
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)
	Composants systèmes	- Bobine plastique - Pochettes

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse lime
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	

**Détails**

Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Savoir-Faire &gt; Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives)</li> <li>- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales</li> <li>- Utilisation de lunettes et d'un masque de protection</li> <li>- Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine</li> </ul>
-----------------------------	---

**Communications**

Réclamation:	La référence pour les profilés et les pièces de forme		
Copie:	2946 siatur jj est un abrasif universel utilisable pour le ponçage – avec des ponceuses à bande portatives ou stationnaires – de profilés et de pièces de forme en acier, métaux et alliages difficiles à poncer, métaux non ferreux. Il offre de très bons résultats, de l'ébavurage jusqu'au ponçage finition.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 8073
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:	ID 12297	

- Application principale
- Application secondaire