

Stato:	Ok
Approvazione:	28.11.2022

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Turbine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	60-320; 400; 500-600	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto JJ	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	6 - media
Durata:	6 - media
Finitura:	10 - ottima
Flessibilità:	9 - molto flessibile
Pressione di appoggio:	6 - media

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili - Eccellente qualità superficiale - Impiego versatile

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di ruggine - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio	● Acciaio non legato / bassolegato
	Metalli non ferrosi	● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino - Rotoli economici
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce varie
	Dischi	- Dischi vari
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)
	Platorelli	- Bobina in plastica - Custodie a pochette

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrici power file
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro libero
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Lo standard per la lavorazione di profili e contorni		
Copy:	2946 siatur jj è un abrasivo universale adatto alla lavorazione di profili e superfici sagomate in acciaio, metalli dalla scarsa truciolabilità nonché metalli non ferrosi con stazionarie oppure manuali. Convince per le sue prestazioni dalla smerigliatura sino ad una perfetta levigatura finale.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 8073
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12297

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario