

Status:	OK
Vrijgave:	26.05.2025

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Ramen,deuren

Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	40; 60-320; 400; 600 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	H-linnen, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	5 - medium
Standtijd:	6 - medium
Afwerking:	10 - zeer goed
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel
Aandrukkracht:	
	- siasoft - TopTec

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Op willekeurig formaat scheurbaar - Uitstekende aanpasbaarheid in de siasoft-uitvoering - Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
Meubelproductie:	- Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren - Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan - Geschikt voor borstelwalsen

Toepassingen	
Binnenafwerking:	
Meubelproductie:	- Fijnschuren van profielen en contouren - Tussenschuren van lak bij rondingen en profielen - Profielschuren voor radii groter dan 2 mm - Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddel en kunststoffen

Materiaal		
Binnenafwerking:	Gips Gipsvezelplaten Grondlagen Hout Hout Hout Houtmaterialen Lakken Lakken Lakken Lakken Minerale materialen Plamuur Vulmiddel	● Kunststof ○ Gips ○ Gipsvezelplaten ● Grondlaag ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout ● Multiplexplaat ● PUR-lak ● NC-lak ● Watergedragen lak ● Acryllak ● Mineraal materiaal ● Plamuur ● Vulmiddel
Meubelproductie:	Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Houtmaterialen Kunststoffen Kunststoffen Massief hout Massief hout Massief hout Mineralen Mineralen	● Watergedragen lak ● UP-lak ● PUR-lak ● NC-lak ● UV-lak ● Grondlaag ● Acryllak ● Plamuur ● Vulmiddel ● Multiplexplaat ○ Kunststof ● Mineraal materiaal ● Zachthout ● Harshoudend hout ● Hardhout ○ Gips ○ Gipsvezelplaten

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino - Jumborollen - siasoft rollen - Economische rollen
	Bladen	- Standaardbladen
	Strips	- siasoft strips - Zelfklevende strips - Diverse strips

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	- Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	- Kunststof spoel - Pochetten

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschuren	Handschuren
	Handschuren	Handschuren voor profielen
	Stationair bandschuren	Bandprofielschuren
	Stationair machineschuren	Walsschuren pneumatisch
	Stationair machineschuren	Borstelschuren
	Stationair machineschuren	Rollen
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van glas - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	- Product kan makkelijk draadrecht in horizontale- en verticale richting scheuren
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2–5 mm		
Copy:	Bij radiussen van 2–5 mm bij het handmatig schuren en schuren met handmachines toont 2951 siatur h zijn sterke punten als hoog aanpassingsvermogen en hoge vormnauwkeurigheid vooral bij het opruwen, tussen- en eindschuren op verf, lak, plamuur en vulmiddel een must.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	
		Meubelproductie:	ID 360
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7619 ID 1678

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing