

Stato:	Ok
Approvazione:	26.05.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili Finiture di interni
Altri settori:	Cucine Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	40; 60-320; 400; 600	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto H, cotone	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	5 - media	- siasoft - TopTec
Durata:	6 - media	
Finitura:	10 - ottima	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati - Ottima adattabilità nella versione siasoft - Grande adattabilità a contorni e forme
Produzione di mobili:	- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili - Grande adattabilità a contorni e forme - Idoneo per ruote lamellari

Impieghi	
Finiture di interni:	
Produzione di mobili:	- Finitura di profili e contorni - Levigatura intermedia di vernici su forme arrotondate e profili - Levigatura a profilo per raggi superiori a 2 mm - Carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche

Materiali		
Finiture di interni:	Fondi Fondo catalizzato Gesso Legno Legno Legno Materiali legnosi Pannelli in fibra di gesso Sostanze minerali Stucco Vernici Vernici Vernici Vernici	● Plastica ● Applicazione del fondo ● Fondo catalizzato ○ Gesso ● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ● Pannello in compensato ○ Pannelli in fibra di gesso ● Sostanze minerali ● Stucco ● Vernice PUR ● Vernice nitrocellulosa ● Vernice all'acqua ● Vernice acrilica
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Legno massiccio Materiali legnosi Materie plastiche Materie plastiche Minerali Minerali Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti	● Legno tenero ● Legno duro ● Legno contenente resina ● Pannello in compensato ○ Plastica ● Sostanze minerali ○ Gesso ○ Pannelli in fibra di gesso ● Vernice nitrocellulosa ● Vernice acrilica ● Stucco ● Fondo catalizzato ● Applicazione del fondo ● Vernice PUR ● Vernice UP ● Vernice UV ● Vernice all'acqua

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino - Rotoli Jumbo - Rotoli siasoft - Rotoli economici
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce siasoft - Strisce autoadesive - Strisce varie

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	- Dischi autoadesivi - Dischi vari
	Nastri	- Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)
	Platorelli	- Bobina in plastica - Custodie a pochette

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per profili
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro di profili
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a cilindro pneumatico
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura/finitura con spazzole abrasive
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	- Il prodotto è agevolmente strappabile nella direzione dei fili, in senso longitudinale e trasversale
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Per ottenere una finitura perfetta su pezzi profilati con raggi da 2 a 5 mm		
Copy:	Nelle attività di levigatura manuale/con smerigliatrice portatile, in presenza di raggi da 2 a 5 mm il 2951 siatur h mette in mostra i suoi punti di forza come l'elevata adattabilità e la precisione di forma soprattutto nella levigatura iniziale, intermedia e finale su colori, vernici, stucchi e riempitivi.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni: Produzione di mobili:	ID 360
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7619 ID 1678

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario