

Status:	OK
Vrijgave:	22.11.2023

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	

Productprofiel	
Korreltype:	bruine aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	80; 120 FEPA F / ISO 8486
Dragermateriaal:	X-weefsel, katoen
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium
Standtijd:	8 - lang
Afwerking:	10 - zeer goed
Flexibiliteit:	8 - flexibel
Aandrukkracht:	3 - weinig

Voordelen	
Metaalbouw:	- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode - Geschikt voor borstelwalsen - Universeel inzetbaar in metaal en INOX

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Structureren/afwerking

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal ● Non-ferrometaal ● Roestvrij staal (Inox) ● Staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen
	Mop op stift	- Lamellenslijpwalsen linnen - Lamellenschuurwielen linnen

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie			
Claim:	De jumborol voor de productie van lamellenschuurschijven, -walsen en -mops		
Copy:	De jumborol 2988 siamet biedt optimale voorwaarden voor de productie van hoogwaardige lamellenschuurschijven, -walsen en -mops. 2988 siamet is gemaakt met dragermateriaal van linnen en bruine aluminiumoxide en maakt bij de toepassing op staal, edelstaal en non-ferrometalen een constant hoogwaardige afwerking mogelijk.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8075
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:	ID 12298	

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing