

Statut:	Ok
Validation:	22.11.2023

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine brun
Granulométrie (complet):	80; 120 FEPA F / ISO 8486
Support:	Toile X, coton
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	6 - moyenne
Durabilité:	8 - longue
Finition:	10 - très bonne
Flexibilité:	8 - flexible
Pression d'appui:	3 - faible

Avantages	
Construction métallique:	- Qualité de finition élevée et constante - Adapté aux rouleaux à brosses - Utilisation universelle pour l'acier et l'inox

Applications	
Construction métallique:	- Satinage

Matière	
Construction métallique:	Acier Aciers inoxydables Métaux non ferreux ● Aciers ● Acier inoxydable (Inox) ● Métaux non ferreux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile
	Roues et brosses à lamelles	- Roues à lamelles abrasives sur alésage - Roues à lamelles toile abrasive

Application	Groupe principal	Sous-groupe
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité

Communications			
Réclamation:	Rouleau jumbo pour confection de roues et cylindres à lamelles		
Copie:	Le rouleau jumbo 2988 siamet offre toutes les conditions requises pour la fabrication de roues et cylindres à lamelles. Constitué d'un support toile coton et de grains en oxyde d'alumine brun, 2988 siamet permet d'obtenir une finition de qualité constante sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 8075
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12298

- Application principale
- Application secondaire