

Ficha de dados técnicos

3708 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	23.10.2020

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto	
Tipo de grão:	carbeto de silício
Granulometria (total):	36-150 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Combinação de papel/tecido
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático P036 – P100 fechada P120 – P150
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	- TopTec
Durabilidade:	
Acabamento:	
Flexibilidade:	
Força de compressão:	

Vantagens	
Produção de móveis:	- Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino - Padrão de lixamento fino graças ao costado estável - Longa durabilidade - Conservação do material do patim - Costado com resistência e estabilidade muito elevadas - Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento

Aplicações	
Produção de móveis:	- Calibração - Lixamento intermediário - Polimento fino - Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura - Polir placas laminadas (lado posterior) - Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça

Material

Produção de móveis:

Laminados

Madeira compensada

Madeira compensada

Madeira compensada

Madeira compensada

Madeira compensada

Materiais sintéticos

○ Laminado HPL

● Aglomerado

● MDF

● Placa HDF

● Painéis de madeira

○ Placa de fibra mineral

○ Minerais

Disponibilidade

Confecção superior

Confecção inferior



Rolos

- Rolos de tecido/papel
- Jumbolino



Cintas

- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)

Aplicação

Grupo superior

Subgrupo



Lixamento com cinta estacionária

Lixamento com cinta larga no rolo de contato



Lixamento com cinta estacionária

Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim



Lixamento com cinta estacionária

Lixamento com cinta larga com patim

Lixamento:

Detalhes

Nenhuma aptidão para:

- Madeira resinosa
- Esticamento e afrouxamento múltiplos em máquinas
- Não lavável

Recomendação de lixamento:

Recomendação de segurança:

Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)
- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA
- Utilização de proteção ocular e facial
- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações

Claim:

A combinação de potência de topo e acabamento de topo

Copy:

As cintas Hightech da série 3708 siapan são especialmente indicadas para o lixamento de calibração, intermédio e final de placas de aglomerado de madeira e MDF.



Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 4826
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12299

- Aplicação principal
- Aplicação secundária