

Status:	OK
Vrijgave:	20.03.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Machines, installaties

Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	10 - heel hoog
Standtijd:	10 - zeer lang
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	1 - heel stijf
Aandrukkracht:	10 - hoog

Voordelen	
Metaalbouw:	- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Stevige en resistente fiber onderlaag

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Gladmaken en fouten wegwerken - Afbramen

Materiaal	
Metaalbouw:	Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Fiberschijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	- Voor agressief schuren een harde schuurschijf kiezen - Voor fijn schuren een zachte schuurschijf kiezen
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij Sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De keramische fiberschijf voor zware belasting
Copy:	4515 siabite werd speciaal gecreëerd voor zware schuurwerkzaamheden. De zeer agressieve en duurzame keramische fiberschijf is vooral geschikt voor materialen als INOX en exotische, moeilijk te verspanen legeringen.
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)
	Voorkant: ID
	Achterkant: ID
	Toepassingsafbeelding
	Metaalbouw: ID 5625
	Productshow:
	Macro-opname:
	Verpakkingsafbeelding:
	Productgroepafbeelding:

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing