

Stato:	Ok
Approvazione:	05.08.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Impiantistica

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	36-120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	- X-LOCK
Durata:	
Finitura:	
Flessibilità:	
Pressione di appoggio:	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico - Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo - Supporto in fibra stabile

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Sbavatura

Materiali	
Carpenteria metallica:	Acciaio ● Acciaio non legato / bassolegato Acciaio inox ● Acciaio ad alta lega

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	- Dischi fibrati

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Ottone e alluminio - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	- Per una levigatura aggressiva, scegliere un platorello duro - Per una levigatura dolce, scegliere un platorello morbido
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Il disco fibrato ceramico ottimale per i più svariati impieghi su metallo		
Copy:	Le grane più grosse di 4560 siabite sono state sviluppate per l'asportazione elevata di materiale su acciai normali e di bassa lega. Nelle versioni con grane più fini, il disco offre inoltre una qualità delle superfici uniforme ed eccellente sull'acciaio inox. Tutto questo contribuisce a svolgere più rapidamente i lavori di levigatura.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 8727
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario