

Status:	OK
Vrijgave:	03.06.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Containers Machines, installaties Gieten, smeden Scheepsbouw

Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	10 - heel hoog
Standtijd:	10 - zeer lang
Afwerking:	9 - zeer goed
Flexibiliteit:	1 - heel stijf
Aandrukkracht:	9 - hoog
	- X-technologie

Voordelen	
Metaalbouw:	- koel schuren - gelijkmatige prestaties - lange levensduur - fijne afwerking van het oppervlak

Toepassingen	
Metaalbouw:	- verwijderen van lasnaden - verwijderen van hamerslag en walshuid - fouten verhelpen - verkleuringen verwijderen

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal
	○ Aluminium ● Hooggelegeerd staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Fiberschijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	- Voor agressief schuren een harde schuurschijf kiezen
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene EN-veiligheidsaanbevelingen - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming

Communicatie			
Claim:	De fiberschijf voor uiterst koel schuren met de nieuwe en unieke X-technologie		
Copy:	Dankzij de nieuwe X-technologie zorgt de fiberschijf 4570 siabite X voor aanzienlijk koeler schuren met een lange standtijd en gelijkmatige prestaties op roestvrij staal en bouwstaal. Met de nieuwe en unieke X-technologie wordt een actief koelende werkzame stof direct op de bovenste laag gestrooid, wat de koeling optimaliseert en verkleuringen tot een minimum beperkt.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 9012
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8994

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing