

Scheda tecnica

4570 siabite X



| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 03.06.2021 |

| Classificazione | Serie disponibili al pubblico |
|---------------------|---|
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Carpenteria metallica |
| Altri settori: | Cisterne / Serbatoi Impiantistica Fusione e fucinatura Cantieristica |

| Caratteristiche del prodotto | |
|------------------------------|---|
| Tipo di grana: | Ossido di alluminio ceramico |
| Granulometria (totale): | 36; 60-80; 120 |
| Supporto: | Fibra |
| Cosparsione: | Elettrostatica |
| Legante: | doppia resina |
| Copertura speciale: | Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura |
| Equipaggiamento: | |

| Caratteristiche | Tecnologia |
|---------------------------|----------------|
| Capacità di asportazione: | - tecnologia X |
| Durata: | |
| Finitura: | |
| Flessibilità: | |
| Pressione di appoggio: | |

| Vantaggi | |
|------------------------|--|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none">- Levigatura fredda- Risultato di levigatura omogeneo- Lunga durata- Ottima finitura della superficie |

| Impieghi | |
|------------------------|---|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none">- Rimozione di cordoni di saldatura- Rimozione di calamina e difetti da laminazione- Correzione errori di lavorazione- Rimozione di variazioni di colore |

| Materiali | |
|------------------------|---|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none">● Acciaio non legato / bassolegato● Acciaio ad alta lega○ Alluminio |

Scheda tecnica

4570 siabite X



| Formati della confezione | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| | Dischi | - Dischi fibrati |

| Impiego | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| | Smerigliatrice portatile | SMERIGLIATRICI ANGOLARI |
| Levigatura: | Levigatura a secco | |

| Dettagli | |
|-----------------------------|--|
| Non adatto per: | <ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra |
| Consigli per la levigatura: | <ul style="list-style-type: none"> - Per una levigatura aggressiva, scegliere un platorello duro |
| Indicazione di sicurezza: | <p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali EN - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva |

| Per comunicazioni | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-----------|
| Claim: | Il disco fibrato per la migliore levigatura con la nuova ed esclusiva tecnologia X | | |
| Copy: | Grazie all'innovativa tecnologia X, il disco fibrato 4570 siabite X garantisce una levigatura nettamente più fredda con una lunga durata e risultati di levigatura uniformi su acciaio inossidabile e acciaio da costruzione. Grazie alla nuova tecnologia X unica al mondo, viene cosparsa direttamente sullo strato superiore una sostanza refrigerante attiva, che ottimizza il raffreddamento e riduce al minimo le variazioni di colore del metallo. | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: ID | Retro: ID |
| | Immagine dell'applicazione | Carpenteria metallica: | ID 9012 |
| | Presentazione dei prodotti: | | |
| | Immagine macro: | | |
| | Immagine della confezione: | | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | ID 8994 |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario