

Status:	OK
Vrijgave:	05.08.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Machines, installaties

Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36; 60-80; 120-150
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog
Standtijd:	8 - lang
Afwerking:	7 - goed
Flexibiliteit:	1 - heel stijf
Aandrukkracht:	10 - hoog

Voordelen	
Metaalbouw:	- Agressief schuren - Stevige en resistente fiber onderlaag - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal

- Non-ferrometaal
- Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Fiberschijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Aluminium - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	- Voor agressief schuren een harde schuurschijf kiezen - Voor fijn schuren een zachte schuurschijf kiezen
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	De fiberschijf voor agressief schuren van hooggelegeerd staal		
Copy:	Als specialist voor hooggelegeerd staal zijn de 4815 siacut fiberschijven geschikt voor verschillende toepassingen: van algemene berapingswerkzaamheden, ontbramen en kanten breken tot en met de bewerking van bronzen scheepsschroeven. Koelende werkzame stoffen zorgen ervoor dat aanloopverkleuringen tot een minimum beperkt worden.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5617
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 6107

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing