Scheda tecnica 6120 siafleece



Stato:	Ok
Approvazione:	29.10.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi in tessuto non tessuto
Settori principali:	Carpenteria metallica Finiture di interni Automotive Aerospaziale
Altri settori:	

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio
Granulometria (totale):	150
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	6 - media	- siafast
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:	3 - ridotto	

Vantaggi			
Carpenteria metallica:	- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme - Per levigatura manuale e levigatrici portatili		
	- Intasamento ridotto		
	- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido		
Finiture di interni:	- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme		
- Compenetrazione tridimensionale della grana - Intasamento ridotto			
	- Resistente agli agenti alcalini ed ai solventi		
	- Durata particolarmente elevata		
	- Infiammabilità molto bassa: alternativa sicura alla lana d'acciaio		

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di ruggine - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Strutturazione/Finitura

Scheda tecnica 6120 siafleece



Impieghi			
Finiture di interni:	 Uniformare legno, materiali compositi, colori, vernici e fondi catalizzati Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilevo Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore Microfinitura di superfici Opacizzazione di sostanze minerali 		

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio	Acciaio non legato / bassolegato
	Acciaio inox	Acciaio ad alta lega
	Metalli non ferrosi	Metalli non ferrosi
Finiture di interni:	Legno	Legno tenero
	Legno	Legno duro
	Vernici	 Vernice

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione	
	Rotoli	Rotoli in tessutoJumbolinoRotoli siafleece	
	Foglio	- Mezzi fogli - Fogli standard	
	Strisce	- Strisce siafleece	
	Abrasivi con materiale espanso	- Dischi	
	Delta e poligonali	- Delta e poligonali	
	Dischi	- Dischi siafleece	
	Flap a lamelle	 Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto e tessuto non tessuto Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto non tessuto Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto 	
	Nastri	- Nastri scm	
	Platorelli	- Profili siastar	

Scheda tecnica 6120 siafleece



Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
Levigatura:		

Dettagli			
Non adatto per:			
Consigli per la levigatura:			
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza		
	 Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini 		

Per comunicazioni				
Claim:	Per superfici uniformi nelle operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice portatile			
Сору:	6120 siafleece, utilizzabile nella smerigliatura a secco e ad umido, convince grazie all'elevata adattabilità alle forme, prestazioni uniformi sull'intera durata, una ridotta tendenza agli intasamenti e una qualità superficiale uniformemente elevata.			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID	
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica: Finiture di interni:	ID 557 ID 115555	
	Presentazione dei prodotti:			
	Immagine macro:			
	Immagine della confezione:			
	Immagine gruppo prodotti:		ID 1684	

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario