

Statut:	non validé
Validation:	

Classification	Séries publiques
Type de produit:	
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	
Support:	Non-tissé / toile
Epandage:	
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	
Durabilité:	
Finition:	
Flexibilité:	
Pression d'appui:	

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Meuleuse droite
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection

Communications

Réclamation:	Pour des ponçages rapides et de qualité lors de ponçages rotatifs		
Copie:	Les roues à lamelles sur tige associant abrasif non tissé et abrasif appliqué assurent un satinage rapide permettant d'obtenir des surfaces avec un aspect uniforme.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application		
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		

- Application principale
- Application secondaire