

Stato:	Ok
Approvazione:	29.10.2024

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi in tessuto non tessuto
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	8 - lunga
Finitura:	9 - ottima
Flessibilità:	5 - media
Pressione di appoggio:	6 - media

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Aspetto di levigatura uniforme e lunga durata, grazie alla uniformità del taglio e alla distribuzione della grana - Elevata resistenza allo strappo - Intasamento ridotto - Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Sbavatura - Rimozione di ruggine e colore - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Smerigliatura superficiale - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione/Finitura

Materiali							
Carpenteria metallica:	<table> <tr> <td>Acciaio</td><td>● Acciaio non legato / bassolegato</td></tr> <tr> <td>Acciaio inox</td><td>● Acciaio ad alta lega</td></tr> <tr> <td>Metalli non ferrosi</td><td>● Metalli non ferrosi</td></tr> </table>	Acciaio	● Acciaio non legato / bassolegato	Acciaio inox	● Acciaio ad alta lega	Metalli non ferrosi	● Metalli non ferrosi
Acciaio	● Acciaio non legato / bassolegato						
Acciaio inox	● Acciaio ad alta lega						
Metalli non ferrosi	● Metalli non ferrosi						

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli siafleece
	Dischi	- Dischi siafix - Dischi siafleece

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Smerigliatrici da banco
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura con liquido refrigerante	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Una potenza costante per una finitura uniforme		
Copy:	6140 siafleece sd è adatto, fra le altre applicazioni, per la rimozione di ruggine, colore e colorazioni di lavorazione, nonché per strutturazione e finitura e convince, oltre che per l'uniformità d'abrasione, anche per la lunga durata e l'intasamento ridotto. Nella smerigliatura a secco come in quella ad umido.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 560
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario