

Status:	Ok
Aprovação:	29.10.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos não tecidos
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	Óxido de alumínio/Óxido de alumínio azul
Granulometria (total):	
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	7 - elevado
Durabilidade:	8 - longa
Acabamento:	8 - boa
Flexibilidade:	3 - rígido
Força de compressão:	7 - forte
	- Cintas SCM

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Acabamento excelente e constante durante um longo período de tempo - Utilização universal no lixamento a seco e a úmido - Cinta pouco elástica - Mais duradouro e resistente nas rebarbas - Tendência para lubrificação significativamente menor comparativamente aos produtos existentes; especial no rebordo do disco nos trabalhos em ângulos estreitos

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Rebarbação - Remoção de ferrugem e tinta - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Acabamento final para aplicação de revestimentos e galvanização

Material	
Estruturas de metal:	Aço Aço inoxidável Metais não ferrosos Metais não ferrosos ● aço não ligado / de baixa liga ● Aço de alta liga ● Metal não-ferroso ● Alumínio

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos siafleece
	Discos	- Discos scm - Discos siafix
	Cintas	- Cintas scm

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	ESMERILHADEIRA
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com máquina portátil	Minirrebarbadora
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Cumprimento das recomendações gerais de segurança EN - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Luvas

Informações	
Claim:	Maior durabilidade, acabamento mais rápido
Copy:	A nova série 6270 SCM com granulação de óxido de alumínio azul ("blue fired") e reforço dos tecidos melhorado e com dilatação reduzida assegura uma grande durabilidade e um desbaste mais rápido na versão em disco e em cinta.
Material de imagem:	Product Top View (PTV)
	Parte da frente: ID
	Parte de trás: ID
	Imagem da aplicação
	Estruturas de metal: ID 4558
	Show do produto:
	Macro fotografia:
	Imagem da embalagem:
	Imagem do grupo de produtos: ID 12302

- Aplicação principal
- Aplicação secundária