

Statut:	Ok
Validation:	10.12.2019

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs non-tissés
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	

Profil de produit	
Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie (complet):	
Support:	Non-tissé
Epan dage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	7 - élevée
Durabilité:	9 - très longue
Finition:	6 - en moyenne
Flexibilité:	3 - rigide
Pression d'appui:	4 - faible
	- X-LOCK

Avantages	
Construction métallique:	- Faible encrassement - Excellentes performances et longévité élevée

Applications	
Construction métallique:	- Enlèvement de rouille et de peinture - Nettoyage après ponçage de l'apprêt

Matière	
Construction métallique:	Acier ● Aciers non alliés / faiblement alliés

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Disques	- Disques siafix - Disques siastrip - Disques siafleece
	Roues et brosses à lamelles	- Brosses de satinage non-tissées

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Meuleuse d'angle
	Ponçage avec outil portatif	Meuleuse droite
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Spécialement conçu pour l'enlèvement des peintures et de la rouille		
Copie:	La série 6300 siastrip pour aciers non alliés et faiblement alliés répond à toutes les attentes en termes de capacité d'enlèvement et de longévité. Elle présente en outre un faible encrassement.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID 4890
		Dos:	ID 4890
	Photo application	Construction métallique:	ID 4557
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 8167

- Application principale
- Application secondaire