

Ficha de datos técnicos

6711 siafleece flex



Estado:	Ok
Aprobación:	13.09.2023

Clasificación	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos no tejidos
Industrias principales:	Automotive
Otras industrias:	

Perfil de producto	
Tipo de grano:	óxido de aluminio carburo de silicio very fine ultra fine
Granulometría (total):	
Base:	fibras de Nylon
Recubrimiento:	mecánico
Encolado:	resina sobre resina
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

Propiedades	Tecnología
Capacidad de abrasión:	5 - media
Resistencia:	8 - larga
Acabado:	7 - bueno
Flexibilidad:	10 - muy flexible
Presión de aplicación:	2 - Ligera

Ventajas	
Automotive:	- Muy flexible y se adapta a cualquier forma - Rayado uniforme gracias a una mejor homogeneidad del grano - Elevada vida útil - Se puede usar en húmedo o en seco - Embotamiento escaso - Mínimo desprendimiento de grano

Aplicaciones	
Automotive:	- Mateado de piezas nuevas y primeras manos - Mateado en lugares de difícil acceso - Mateado de barnices antes del barnizado final

Materiales

Automotive:	- Barnices - Barnices - Imprimaciones - Metales - Pinturas - Plásticos	● Pintura ● Barniz viejo ● Imprimación ● Aluminio ● Color ● Plástico
-------------	---	---

Formas de confección

	Confección superior	Confección inferior
	Tiras	- Tiras siafleece

Aplicación

	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado manual	Lijado manual
Abrasión:	Lijado en seco, Lijado en húmedo	

Detalles

No es idóneo para:	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety - Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives) - Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA - Uso de protección para los ojos y la cara - Utilización de una aspiración de polvo efectiva o de una mascarilla contra polvos finos

Comunicaciones

Claim:	flexibilidad ideal para resultados perfectos de acabado
Texto:	6711 siafleece Flex HP ha sido desarrollado para el rectificado en zonas de muy difícil acceso. Es especialmente flexible y muestra toda su capacidad, por ejemplo, en el mateado de piezas nuevas, en las imprimaciones de fábrica y en los barnices antes del barnizado final.



Comunicaciones			
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso:	ID
		Dorso:	ID
	Imagen de la aplicación	Automotive:	ID 190
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		ID 116828
	Imagen de grupos de productos:		

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria