

Stato:	Ok
Approvazione:	13.09.2023

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi in tessuto non tessuto
Settori principali:	Automotive
Altri settori:	

<b>Caratteristiche del prodotto</b>		
Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio	very fine ultra fine
Granulometria (totale):		
Supporto:	tessuto non tessuto	
Cosparsione:	meccanica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	5 - media	
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:	2 - leggera	

<b>Vantaggi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme</li> <li>- Levigatura uniforme grazie alla migliorata conformità della grana</li> <li>- Lunga durata</li> <li>- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido</li> <li>- Intasamento ridotto</li> <li>- Minima rottura della grana</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opacizzazione di pezzi nuovi e fondi di fabbrica</li> <li>- Opacizzazione di zone difficilmente accessibili</li> <li>- Opacizzazione di vernici prima della verniciatura finale</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Automotive:	Colori Fondi Materie plastiche Metalli Vernici Vernici	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Colore</li> <li>● Applicazione del fondo</li> <li>● Plastica</li> <li>● Alluminio</li> <li>● Vernice</li> <li>● Vernice vecchia</li> </ul>

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Strisce	- Strisce siafleece

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido	

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> <li>- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini</li> </ul>

<b>Per comunicazioni</b>	
Claim:	Flessibilità ideale per risultati di finitura ideali
Copy:	6711 siafleece flex è stato sviluppato per la levigatura in punti di accesso particolarmente difficile. È particolarmente flessibile e mette in evidenza le sue qualità ad esempio quando si tratta di opacizzare pezzi nuovi, fondi di fabbrica, nonché vernici prima della verniciatura finale.

<b>Per comunicazioni</b>			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 190
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		ID 116828
Immagine gruppo prodotti:			

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario