

Status:	OK
Vrijgave:	25.11.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Schaumstoff-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Automotive Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Marine Ramen,deuren

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-220; 280
Dragermateriaal:	PU-schuim (zacht)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	5 - medium
Standtijd:	9 - zeer lang
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	10 - zeer flexibel
Aandrukkracht:	5 - medium

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Geen doorschuren dankzij drukcompenserend schuimstof - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Weinig verstopping - Meerdere keren te gebruiken - Gelijkblijvend vermogen gedurende de volledige productlevensduur - Nat en droog toepasbaar
Automotive:	- Nat en droog toepasbaar - Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Weinig verstopping dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel - Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen - Gelijmatige oppervlakken ook op gewelfde werkstukken - Gelijmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit - Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht

Toepassingen

Binnenafwerking:	- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen - Afschuren van opstaande houtvezels - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf
Automotive:	- Opschuren van hout en kunststoffen - Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf - Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen - Matteren van lakken - Vlakschuren van plamuur en vulmiddel - Tussenschuren van lak

Materiaal

Binnenafwerking:	- Gips - Hout - Hout - Kleuren - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Lakken - Minerale materialen - Oude lak - Oude verf - Plamuur - Vulmiddel	○ Melaminefolie ○ Kunststof ○ Gips ● Hardhout ● Zachthout ● Kleur ○ NC-lak ● PUR-lak ● UP-lak ● UV-lak ● Watergedragen lak ○ Mineraal materiaal ● Oude lak ● Oude verf ○ Plamuur ● Vulmiddel
Automotive:	- Compoundmaterialen - Grondlagen - Kleuren - Kunststoffen - Lakken - Vulmiddel	● Compound materiaal ● Grondlaag ● Kleur ● Kunststof ● Oude lak ● Vulmiddel

Confectievormen

	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schuimstof-schuurmiddelen	- Pads - Schijven

Toepassing

	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Handschuren	Handschuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Past zich perfect aan het werkstuk aan		
Copy:	Het maakt niet uit of het rondingen, vormen of contouren zijn: met 7983 siasponge flex kan een gelijkmatig en perfect schuurbeeld verkregen worden. De extra zachte schuimstof van siasponge flex zorgt voor een maximaal vormaanpassingsvermogen.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 8153
		Automotive:	ID 7216
	Productshow:		
	Macro-opname:		ID 8197
Verpakkingsafbeelding:			
Productgroepafbeelding:		ID 9385	
		ID 7264	

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing